

# SPECBLAST

Removedor de Concreto en base agua bio-degradable



## DESCRIPCION

Líquido químicamente activo formulado para suavizar y remover el concreto acumulado en herramientas y equipos. SPECBLAST está diseñado para ayudar a prevenir los efectos dañinos de la limpieza del concreto acumulado en las herramientas con sandblasting, martillos neumáticos u otros medios mecánicos.

## PROPIEDADES & BENEFICIOS

- Listo para usar— No necesita mezclarse.
- Bio-degradable, no-corrosivo, bajo olor, en base agua, no contamina las aguas subterráneas
- Reduce los costos de mano de obra y daños a los equipos normalmente asociados con la remoción de la escoria de concreto endurecido.
- Previene el daño a los equipos causados por la remoción mecánica como sandblasting o martillos.
- Cumple con normas V.O.C.
- No deteriora la mayoría de las superficies metálicas pintadas (i.e. automóviles).
- Disuelve el concreto y morteros de herramientas, equipos y formaletas.
- Escarifica de manera segura pisos de concreto.

## ESPECIFICACIONES

Cumpe con V.O.C. biodegradable/no-corrosivo

## APLICACION

Aplicar con brocha o aspersor el SPECBLAST sobre la superficie de concreto o mortero a ser removido a un rendimiento aproximado de 75 p<sup>2</sup>/gal. (1.8 m<sup>2</sup>/gal.) El método de inmersión es el mejor método de aplicación, si es posible. Una ligera espuma se formará en la superficie. Deje penetrar y restriegue.

Después de que el concreto se ha suavizado, aplique una capa adicional y deje que el producto permanezca trabajando en la superficie por aproximadamente 10 minutos. Remover el concreto con una espátula. Si aun permanece algo de concreto, aplicar capas adicionales pueden ser necesarias. La capa final puede ser removida con agua a presión.

Capas de concreto de más de 1/4" (6 mm) puede requerir aplicaciones múltiples.

Si el concreto tratado se endurece antes de removerse, aplicar una capa adicional de SPECBLAST para volver a suavizarlo. Dejar esta capa sobre el concreto de 10-15 minutos, luego remover el concreto suavizado como se indicó anteriormente.

## EMPAQUE

Totes de 275 galones (1040.9 L)  
 Tambores de 55 galones (208.2 L)  
 Canecas de 5 galones (18.9L)  
 Plásticos de 1 galon (3.8 L) (4 por cajas)

## PRECAUCIONES & LIMITACIONES

- Aun cuando SPECBLAST es relativamente seguro de usar, siempre utilice ropas protectoras (guantes de caucho, gafa protectora, etc.)
- No diluir. Diluir SPECBLAST disminuirá grandemente su efectividad.
- SPECBLAST contiene un ácido orgánico suave el cual puede oxidar ciertos metales si se dejó en contacto por prolongados periodos de tiempo. Después que el concreto ha sido removido, enjuagar completamente el área con agua limpia.
- La superficie del concreto a remover debe estar seca antes de aplicar el SPECBLAST.
- No permitir que el producto se congele
- Las bajas temperaturas reducen la efectividad del SPECBLAST.
- Un área pequeña debe ser probada para determinar si el producto mancha las superficies de equipos nuevos.

## ALMACENAJE

La vida de almacenaje del SPECBLAST en su empaque original bien sellado es de 2 años a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes. No deje congelar el producto.

## SERVICIOS TECNICOS

Para asistencia, contactar a servicios técnicos a:  
 866-791-8700                      913-371-870  
[www.specchemllc.com](http://www.specchemllc.com)

## GARANTIA

### ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de SpecChem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

### LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto está defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem reemplazará el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.

### RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



1619 Walnut Street, Kansas City, MO 64108  
[www.specchemllc.com](http://www.specchemllc.com)                      866-791-8700