

# DATOS TÉCNICOS

## V Release #1

### Agente de Desmoldeo para Formas

## DESCRIPCIÓN

V Release #100 es un agente de desmoldeo barrera económico y de bajo VOC, especialmente diseñado para prevenir la adherencia del concreto a las formas y forros de forma. V Release #100 cumple con la Regla 1113 de SCAQMD para el desmoldeo de formas.

#### V Release #100: Beneficios/Usos:

- Mejora el desmoldeo de la forma
- Reduce la acumulación de concreto en formas y forros
- Reduce la limpieza de las formas
- Protege las formas contra la oxidación
- No deja residuos, manchas o decoloraciones
- No contiene ceras ni siliconas

## APLICACIÓN

Almacenamiento: Almacene el material en los contenedores originales bien cerrados. No permita la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes.

Cobertura: Listo para usar. No diluir. Las superficies de las formas deben estar limpias de suciedad, óxido, escamas y acumulación de concreto antes de la aplicación. Se recomienda la aplicación por aspersión de V Release #100 con las siguientes coberturas:

- Acero, Plástico, Fibra de Vidrio
- Aluminio Acondicionado
- Contrachapado HDO
- Contrachapado MDO
- Madera Dimensional
- Contrachapado Grado BB

1500 pies cuadrados/gal  
1500 pies cuadrados/gal  
15000 pies cuadrados/gal  
1500 pies cuadrados/gal  
1000 pies cuadrados/gal  
1000 pies cuadrados/gal

Las tasas de aplicación reales dependen de la porosidad de la superficie de la forma.

V Release #100 debe ser aplicado por aspersión utilizando una punta de atomización o nebulización para que la aplicación sea en películas finas y uniformes para maximizar el rendimiento y la economía del producto. La sobreaplicación no producirá mejores resultados y puede causar polvareda. El exceso de material o charcos deben ser removidos con una escobilla y trapos absorbentes.

Cuando se aplica correctamente, V Release #100 no dejará ningún residuo o mancha en el concreto, produciendo una superficie de concreto arquitectónico liso y listo para revestimientos posteriores. Deben seguirse las recomendaciones de los fabricantes de revestimientos para la preparación de la superficie.

Se aplica fácilmente en temperaturas frías. La aplicación adecuada reduce sustancialmente los vacíos en superficies de concreto y extiende la vida de las formas de madera.

## ESTÁNDARES

V Release #100 cumple con los requisitos de emisión de VOC para la Regla #1113 del SCAQMD Método #304 para Desmolde de Formas

- Contenido de V.O.C. <100 g/L
- Cuerpo de Ingenieros CEGS-03300 Sección 10.8 Revestimiento de Forma
- Muelle y Diques de la Marina 56359

## EMPAQUE

V Release #100 se envasa en contenedores de 275 galones, tambores de 55 galones y cubetas de 5 galones.

## VIDA ÚTIL

La vida útil de V Release #100 en los contenedores originales bien cerrados es de dos años desde la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes.

## LIMITACIONES

V Release #100 no debe usarse como un agente de desencofrado en construcción de inclinación. ¡SÓLO PARA USO EN ÁREAS BIEN VENTILADAS O EXTERIORES!

## PRECAUCIONES

NO CORTE NI SOLDE EL CONTENEDOR MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO O LLAMA ABIERTA SÓLO PARA USO INDUSTRIAL Información adicional sobre precauciones, seguridad y primeros auxilios se encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad.

## GARANTÍA

#### AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto a y limitado por la garantía, la cual solo puede variarse mediante un acuerdo escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de o para SpecChem está autorizado para otorgar ninguna garantía ni renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE GARANTÍA SpecChem garantiza que este producto esté libre de defectos de fabricación. Si el producto, cuando se compró, era defectuoso y estaba dentro del período de uso indicado en el contenedor o cartón, al usarse, SpecChem reemplazará el producto defectuoso con un producto nuevo sin cargo para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUNA RECLAMACIÓN DE NINGÚN TIPO DEBE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO CON RESPECTO AL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

# DATOS TÉCNICOS

## V Release #1

Agente de Desmoldeo para Formas

RIESGO INHERENTE El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Revised 07/01/2018



1511 Baltimore Ave, Suite 600  
Kansas City, MO 64108  
[www.specchem.com](http://www.specchem.com)  
866.791.8700