

Deco Shine Plus

Sellador protector con Alto Brillo para exterior

DESCRIPCION

DECO SHINE PLUS es un curador y sellador de metacrilato desarrollado específicamente para aplicaciones en exterior, incluyendo agregados expuestos y otras superficies de concreto decorativas. DECO SHINE PLUS proporciona un recubrimiento protector claro que saca el brillo y el luster de todos los agregados naturales y preserva un acabado duradero. DECO SHINE PLUS es ideal para concreto tenido, losas con agregado expuesto, aceras, losas en piscinas y paredes.

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

- Proporciona una membrana totalmente transparente para concreto Nuevo y Viejo que mejora su durabilidad.
- Sella todo tipo de superficie de concreto, proporcionando una apariencia brillante muy fácil de limpiar.
- Hace antipolvo el concreto con una película fuerte y duradera.
- No se amarillenta bajo la exposición a los ultravioleta.
- Excelente Resistencia a las manchas en áreas húmedas.

ESPECIFICACIONES

- Aceptado por el U.S.D.A
- Este producto cumple con los contenidos V.O.C. de acuerdo con EPA 40 CFR, Part 59, Table 1, Subpart D para compuestos curadores y selladores de Concreto con un contenido V.O.C. máximo de 700 g/l.

APLICACION

Preparación de la superficie - La superficie del concreto debe estar limpia y libre de agua empozada. Remover cualquier sellador u otro material que pueda prevenir la adherencia del DECO SHINE PLUS

Aplicación a Concreto Fresco - Aplicar a un rendimiento uniforme por aspersión o rodillo a 250 pies²/gal. El producto puede ser aspersado con una fumigadora manual o un aplicador industrial tipo "airless". Si se aplica con rodillo, usar un rolo de pelo corto resistente a los solventes.

Cuando se desea un brillo superior en superficies porosas, se recomienda dos capas. Deje que la primera capa cure por 30 días antes de la aplicación de la segunda capa.

Sellando Concreto Viejo - La superficie debe estar totalmente limpia y seca antes de aplicar el Deco Shine Plus. Lavar con agua a presión y un detergente alcalino fuerte para remover la suciedad, ceras, grasas y aceites. Los ácidos no limpiarán o removerán eficientemente la suciedad, curadores o selladores viejos de la superficie del concreto. Áreas porosas o desgastadas pueden requerir una segunda capa para un sellado y apariencia

uniforme. Espere hasta 24 horas antes de la segunda capa del sellador. Por lo general, múltiples capas delgadas (250 - 350 pies²/gal) brindarán un acabado más duradero y resistente que una capa gruesa. El tiempo de secado del producto será determinado por la temperatura y la humedad.

EMPAQUE

Tambores de 55 galones (208.2 L)

Pailas de 5 galones (18 L)

Latas de 1 galón (4 /cajas) (3.8 L)

LIMITACIONES

- No proporciona una Buena base para materiales cementicios.
- Las superficies tratadas pueden tornarse resbaladizas cuando se mojan con la lluvia u otros líquidos.
- Para mejores resultados aplicar cuando las superficies de concreto o el ambiente tenga temperaturas entre 55°F (12.8°C) y 80°F (26.7°C)
- Usar una ventilación adecuada. Mantener lejos de las llamas.
- Cuando se selle un concreto viejo, DECO SHINE PLUS puede oscurecer la superficie y resaltar las imperfecciones en el concreto endurecido, resultando en una apariencia moteada en la superficie. Preparar un área de prueba para asegurarse de resultados aceptables.
- No aplicar en áreas donde puede existir una migración excesiva de agua interna debajo de la película.
- No diluir o alterar en ninguna forma.
- Leer el MSDS ante de utilizar el producto.

SERVICIOS TECNICOS

Para asistencia, contactar los servicios técnicos en:

866-791-8700

913-371-8700

www.specchemllc.com

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del DECO SHINE PLUS en sus empaques originales herméticamente sellados es de 2 años a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes.



1511 Baltimore Ave, Suite 600

Kansas City, MO 64108

www.specchemllc.com

866.791.8700

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implicita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto



1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700