FICHA TÉCNICA

BERRY CLEAN

Solvente/limpiador/desengrasante/removedor con aroma a frambuesa – Conforme a COV

DESCRIPCIÓN

Berry Clean es un concentrado limpiador/desengrasante económico, con aroma natural a frambuesa. Berry Clean remueve eficazmente grasa, mugre, muchos tipos de adhesivos asfálticos (cutback) para alfombras/losetas y otros contaminantes del concreto arquitectónico y otras superficies. Berry Clean también remueve compuestos de curado acrílicos y de resina de las superficies de concreto.

Berry Clean puede diluirse en agua para ofrecer mayor versatilidad y puede eliminar la necesidad de almacenar varios limpiadores. Los limpiadores y desengrasantes agresivos convencionales tienen un alto contenido de COV y su uso está restringido en muchas partes del país.

Berry Clean cumple con las normas de COV (menos de 25 g/L) y tiene un agradable aroma a frambuesa.

BENEFICIOS

- Cumple con todas las regulaciones nacionales de COV
- Cumple con los estrictos límites de COV de SCAQMD/OTC/California/Virginia (menos de 25 g/L)
- Dispersable en agua para una limpieza sencilla y mayor versatilidad
- Remueve residuos de compuestos de curado acrílicos y de resina
- Agradable aroma a frambuesa

CUMPLIMIENTO/NORMAS

- Cumple con las regulaciones de COV de SCAQMD, California y Virginia para limpiadores/desengrasantes (COV menor de 25 g/L)

APLICACIÓN

Rendimiento: Berry Clean concentrado está listo para usar en trabajos difíciles; también puede seguir la tabla de dilución recomendada. Haga pruebas en campo para determinar la concentración óptima para cada aplicación. El producto se vuelve blanco al diluirse con agua. Al usar Berry Clean diluido en agua, agite ligeramente antes de cada uso.

Aplicación	Dilución recomendada
Manchas difíciles, marcas de llantas, curadores, adhesivos asfálticos (cutback)	Sin dilución
Pisos de almacenes industriales/institucionales, limpieza general	1 parte por 1 parte de agua

Uso: Raspe las acumulaciones excesivas de grasa, mugre y contaminantes. Aplique Berry Clean sobre el piso o la mancha, ya sea concentrado o a la dilución recomendada. Extienda de manera uniforme sobre la superficie y deje que el producto penetre durante aproximadamente 5 minutos. La mezcla única de emulsionantes y agentes humectantes de Berry Clean permite una penetración máxima para una limpieza eficaz. Aplicar ligeramente agua sobre el área tratada mantendrá Berry Clean en solución y prolongará el tiempo de permanencia.

Talle el área con una escoba de plástico de cerdas duras o con una fregadora de pisos. Las manchas difíciles pueden requerir tratamientos adicionales. Enjuague a fondo toda el área con agua limpia.

La remoción de compuestos acrílicos de curado/sellado y de curadores a base de resinas requerirá una

aplicación sin diluir, manteniendo el material húmedo con el mismo producto durante 20–30 minutos. Luego aplique agua mientras talla y aspira el residuo. Las acumulaciones abundantes pueden requerir tratamientos adicionales para removerlas por completo.

PRESENTACIÓN

Tambores de acero de 55 galones (208 L)

Cubetas de acero de 5 galones (18.9 L)

Latas de acero de 1 galón, 6 por caja (3.78 L)

VIDA ÚTIL

La vida útil de Berry Clean en sus envases originales bien cerrados es de cinco años a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad ni otros contaminantes sobre el envase.

LIMITACIONES

Realice pruebas antes de aplicar sobre distintas superficies pintadas. Berry Clean concentrado puede ablandar, decolorar y/o remover algunas pinturas. No lo use sobre losetas resilientes, hule ni asfalto. Berry Clean es altamente concentrado; debe usarse equipo de protección personal.

NO EXPONGA NI APLIQUE CERCA DEL FUEGO O DE LLAMAS. SOLO PARA USO EN EXTERIORES O EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.

PRECAUCIONES

INFLAMABLE
NO CORTE NI SUELDE EL ENVASE
MANTÉNGASE ALEJADO DE LLAMAS ABIERTAS
SOLO PARA USO INDUSTRIAL
USE GUANTES Y GAFAS DE PROTECCIÓN
NOCIVO SI SE INGIERE

Las precauciones adicionales, la información de seguridad y los primeros auxilios se encuentran en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).

SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia, comuníquese con el Servicio Técnico al 866-791-8700 o al 913-371-8700.

Contacto de emergencia las 24 horas: VelocityEHS
1-800-255-3924 (Norteamérica)

+1-813-248-0585 (Internacional)

1-300-954-583 (Australia)

0-800-591-6042 (Brasil)

400-120-0751 (China)

000-800-100-4086 (India)

800-099-0731 (México)

HECHO EN ESTADOS UNIDOS

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600