FICHA TÉCNICA

ORANGE PEEL

Limpiador cítrico – Solvente desengrasante/removedor a base de cítricos

DESCRIPCIÓN

Orange Peel concentrado es un solvente, limpiador y desengrasante cítrico natural y económico. Orange Peel es una solución innovadora para las aplicaciones industriales más exigentes. Orange Peel remueve eficazmente grasa, mugre y otros contaminantes del concreto arquitectónico y otras superficies.

Orange Peel también puede usarse para remover asfalto de herramientas o pavimentadoras y para disolver/remover de forma segura y eficaz muchos tipos de adhesivos asfálticos (cutback) para alfombras y losetas. Los limpiadores y desengrasantes agresivos convencionales se fabrican con solventes clorados o de hidrocarburos, que pueden ser peligrosos de usar y de desechar.

Orange Peel cumple con las normas de COV (VOC) y tiene un agradable aroma cítrico (verifique las regulaciones locales).

CUMPLIMIENTO/NORMAS

- Limpiador/desengrasante/removedor que no graba la superficie, conforme a las normas de COV (VOC)

APLICACIÓN

Rendimiento: Orange Peel concentrado está listo para usar en trabajos difíciles; también puede seguir la tabla de dilución recomendada. Haga pruebas en campo para determinar la concentración óptima para cada aplicación. El producto se vuelve blanco al diluirse con agua.

Aplicación	Dilución recomendada
Manchas difíciles, marcas de llantas, curadores	Sin dilución
Adhesivos asfálticos (cutback), equipo de pavimentación asfáltica	Sin dilución
Suciedad/mugre industrial/residuos de agente separador tilt-up	1 parte por 4 partes de agua
Pisos de almacenes industriales/institucionales, limpieza general	1 parte por 5 partes de agua

Uso: Raspe las acumulaciones excesivas de grasa, mugre y contaminantes. Aplique Orange Peel sobre el piso o la mancha, ya sea concentrado o a la dilución recomendada. Extienda de manera uniforme sobre la superficie y deje que el producto penetre durante aproximadamente 5 minutos. La mezcla única de emulsionantes y agentes humectantes de Orange Peel permite una penetración máxima para una limpieza eficaz.

Talle el área con una escoba de cerdas duras o con una fregadora de pisos. Enjuague a fondo toda el área con agua limpia. Las manchas difíciles pueden requerir tratamientos adicionales.

La remoción de compuestos acrílicos de curado/sellado y de curadores a base de resinas requerirá una aplicación sin diluir, manteniendo el material húmedo con el mismo producto durante 20–30 minutos. Luego aplique agua mientras talla y aspira el residuo. Las acumulaciones abundantes pueden requerir tratamientos adicionales para removerlas por completo.

PRESENTACIÓN

Tambores de 55 galones (208 L)

Cubetas de 5 galones (18.9 L)

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

Garrafas de 1 galón, 4 por caja (3.78 L)

VIDA ÚTIL

Almacene el material en sus envases originales bien cerrados. No permita la acumulación de agua, suciedad ni otros contaminantes. La vida útil de Orange Peel en sus envases originales bien cerrados es de tres años a partir de la fecha de fabricación.

LIMITACIONES

Verifique las regulaciones locales de COV antes de usar. No cumple con las normas de COV en California; en California use SpecChem Berry Clean.

Realice pruebas antes de aplicar sobre distintas superficies pintadas. Orange Peel concentrado puede ablandar, decolorar y/o remover algunas pinturas. No lo use sobre losetas resilientes, hule ni asfalto. Orange Peel es altamente concentrado; debe usarse equipo de protección personal.

NO EXPONGA NI APLIQUE CERCA DEL FUEGO O DE LLAMAS. SOLO PARA USO EN EXTERIORES O EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.

PRECAUCIONES

NO CORTE NI SUELDE EL ENVASE
MANTÉNGASE ALEJADO DE LLAMAS ABIERTAS
SOLO PARA USO INDUSTRIAL
USE GUANTES Y GAFAS DE PROTECCIÓN
NOCIVO SI SE INGIERE
Las precauciones adicionales, la información de seguridad y los primeros auxilios se encuentran en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).

SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia, comuníquese con el Servicio Técnico al 866-791-8700 o al 913-371-8700.

Contacto de emergencia las 24 horas: VelocityEHS
1-800-255-3924 (Norteamérica)
+1-813-248-0585 (Internacional)
1-300-954-583 (Australia)
0-800-591-6042 (Brasil)
400-120-0751 (China)
000-800-100-4086 (India)
800-099-0731 (México)
HECHO EN ESTADOS UNIDOS

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA
SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA
SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE
El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.