FICHA TÉCNICA

SPECBLAST

Removedor de concreto biodegradable a base de agua

DESCRIPCIÓN

Líquido químicamente activo formulado para ablandar y remover el concreto acumulado en herramientas y equipos para concreto. SpecBlast está diseñado para ayudar a evitar los efectos dañinos del chorro de arena, el abujardado y el martillo neumático al remover concreto endurecido de los equipos.

BENEFICIOS

- Listo para usar: no requiere mezclado
- Biodegradable, no corrosivo, de bajo olor y a base de agua; no contamina el agua subterránea
- Reduce los costos de mano de obra y los daños al equipo que normalmente implica remover concreto endurecido acumulado
- Evita los daños al equipo causados por la remoción física, como el chorro de arena o el martilleo
- Conforme a las normas de COV (VOC)
- No daña la mayoría de las superficies metálicas pintadas (p. ej., automóviles)
- Disuelve concreto y mortero en herramientas, equipos y cimbras
- Graba (decapa) pisos de concreto de forma segura

CUMPLIMIENTO/NORMAS

- Conforme a las normas de COV (VOC), biodegradable y no corrosivo

APLICACIÓN

Aplique SpecBlast listo para usar con brocha o por aspersión sobre la superficie de concreto endurecido o el mortero por remover, a razón de aproximadamente 75 pies²/gal (1.8 m²/L). De ser posible, la inmersión es el mejor método de aplicación. Se producirá una ligera acción espumante. Deje remojar y agite.

Una vez que el concreto se haya ablandado, aplique una capa adicional y deje que permanezca sobre la superficie durante aproximadamente 10 minutos. Remueva el concreto con un raspador. Si queda concreto adicional, pueden ser necesarias aplicaciones posteriores. La aplicación final puede retirarse con lavado a presión.

La acumulación de concreto de más de 1/4" (6 mm) puede requerir varias aplicaciones.

Si el concreto tratado vuelve a endurecer antes de removerlo, aplique más SpecBlast para ablandarlo de nuevo. Deje actuar la nueva aplicación durante 10–15 minutos y luego remueva el concreto ablandado como se indicó anteriormente.

PRESENTACIÓN

Contenedores IBC de 275 galones (1,040.9 L)

Tambores de 55 galones (208.2 L)

Cubetas de 5 galones (18.9 L)

Garrafas de 1 galón, 4 por caja (3.8 L)

VIDA ÚTIL

La vida útil de SpecBlast en su envase original bien cerrado es de 2 años a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad ni otros contaminantes. No permita que este producto se congele.

LIMITACIONES

- No lo diluya. Diluir SpecBlast reducirá considerablemente su eficacia.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

- SpecBlast contiene un ácido orgánico suave que puede oxidar ciertos metales si permanece en contacto durante períodos prolongados. Después de remover el concreto, enjuague a fondo el área con agua limpia.
- Las superficies de concreto deben estar secas antes de aplicar SpecBlast.
- No permita que este producto se congele.
- El clima frío reduce la eficacia de SpecBlast.
- Debe probarse en un área pequeña para evitar manchas en superficies de equipo nuevo.
- No lo use en herramientas de magnesio.
- Cuando se use para remover concreto de cimbras con cara de aluminio, puede ser necesario volver a acondicionar las cimbras con Form Seasoning WB.

PRECAUCIONES

Aunque SpecBlast es relativamente seguro de usar, use siempre ropa de protección (guantes de hule, protección para los ojos, etc.).

SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia, comuníquese con el Servicio Técnico al 866-791-8700 o al 913-371-8700.

Contacto de emergencia las 24 horas: VelocityEHS

1-800-255-3924 (Norteamérica)

+1-813-248-0585 (Internacional)

1-300-954-583 (Australia)

0-800-591-6042 (Brasil)

400-120-0751 (China)

000-800-100-4086 (India)

800-099-0731 (México)

HECHO EN ESTADOS UNIDOS

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.