FICHA TÉCNICA

SpecChem Xylene

Limpiador solvente de alta potencia

DESCRIPCIÓN

Solvente transparente, incoloro, inflamable y de alta potencia, formulado específicamente como diluyente y material de limpieza para compuestos a base de resinas. El xileno tiene un poder de solvencia (valor KB) mayor que SpecChem Solvent 100 o el aguarrás mineral.

USOS

- Para la limpieza de equipos y herramientas
- Para una limpieza más rápida de epóxicos y uretanos en equipos y herramientas, en comparación con Aromatic 100
- Auxiliar de allanado para morteros epóxicos
- Mejores propiedades como diluyente y material de limpieza para compuestos de curado acrílicos y otros a base de resinas
- SpecChem Xylene puede usarse para diluir sistemas de recubrimiento epóxico 100 % sólidos. Antes de diluir, verifique los límites máximos de COV permitidos por las leyes federales o locales.

PRESENTACIÓN

Tambores de 55 galones (208.2 L)

Cubetas de 5 galones (18.9 L)

Latas de 1 galón, 6 por caja (3.8 L)

VIDA ÚTIL

Almacenado en su envase original bien cerrado, evitando la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes, la vida útil es de dos años a partir de la fecha de fabricación.

Almacene en un lugar fresco y ventilado. Proteja el material de la luz solar directa.

No almacene ni manipule cerca de llamas abiertas, calor u otras fuentes de ignición.

LIMITACIONES

Precaución: Inflamable. Contiene destilados de petróleo. Mantenga fuera del alcance de los niños. No lo ingiera. No respire los vapores. Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de ingestión, no induzca el vómito; llame a un médico. En caso de salpicadura en los ojos, lave repetidamente con agua limpia y llame a un médico. Manténgase alejado del calor, las chispas y las llamas abiertas. No presurice, corte, caliente ni suelde los envases.

PRECAUCIONES

Equipo de seguridad recomendado: Guantes de hule, gafas de seguridad y, si se aplica en áreas con ventilación deficiente o inadecuada, mascarilla y cartucho de Mine Safety Appliances (MSA):

- Mascarilla para vapores orgánicos (n.º 457081)
- Cartucho para vapores orgánicos (n.º 77705GAM)

Valor límite de umbral (TLV): 100 ppm. El sistema de ventilación debe ser capaz de renovar todo el volumen de aire del área de aplicación en 30 minutos o menos.

Evite riesgos siguiendo todas las precauciones indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS), las etiquetas del producto y la literatura técnica. Lea esta información antes de usar el producto.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

NO EXPONGA NI APLIQUE CERCA DEL FUEGO O DE LLAMAS. SOLO PARA USO EN EXTERIORES O EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.

SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia, comuníquese con el Servicio Técnico al 866-791-8700 o al 913-371-8700.

Contacto de emergencia las 24 horas: VelocityEHS

1-800-255-3924 (Norteamérica)

+1-813-248-0585 (Internacional)

1-300-954-583 (Australia)

0-800-591-6042 (Brasil)

400-120-0751 (China)

000-800-100-4086 (India)

800-099-0731 (México)

HECHO EN ESTADOS UNIDOS

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.