FICHA TÉCNICA

SPECPRIME

Primario reemulsionable para bases niveladoras SpecFlow

DESCRIPCIÓN

SpecPrime es un primario rehumectable y listo para usar que adhiere concreto nuevo y bases niveladoras SpecChem a superficies de concreto horizontales u otras superficies sanas. Recomendado solo para aplicaciones interiores y secas. Diseñado específicamente como primario para SpecFlow.

BENEFICIOS

- Reemulsionable/rehumectable
- Excelente agente de adherencia/adhesión superior
- Diseñado específicamente para usarse con SpecFlow
- Puede usarse cuando hay un intervalo entre la aplicación del primario y la colocación de la capa superior o base niveladora
- Cumple con los límites de COV

APLICACIÓN

Preparación de la superficie: Las superficies sobre las que se aplicará SpecPrime deben estar limpias, estructuralmente sanas y libres de materiales solubles en agua o contaminantes.

SpecPrime rinde 100–150 pies²/gal (2.5–3.7 m²/L); el rendimiento varía según la porosidad de la superficie. Aplique con brocha, escoba o aspersor y trabájelo con brocha o escoba sobre la superficie. El tiempo de secado es de 2–3 horas a 70 °F (21 °C). SpecPrime permanece ligeramente pegajoso una vez seco. Retire las acumulaciones en zonas bajas; no permita encharcamientos. La ventilación deficiente retrasa el secado normal; los ventiladores ayudan a aumentar la circulación de aire y acelerar el secado.

En condiciones normales, SpecPrime puede aplicarse hasta 24 horas antes de colocar el nivelador de pisos SpecFlow, siempre que el piso se mantenga libre de materias extrañas y no haya tránsito que pueda desgastar SpecPrime. Si transcurren más de 24 horas, vuelva a aplicar SpecPrime diluido 1:1 con agua.

Las superficies muy porosas requieren dos aplicaciones de SpecPrime. Aplique la primera sin diluir y deje transcurrir 2–3 horas entre aplicaciones. SpecPrime debe formar una película continua sobre la superficie del concreto; de lo contrario, vuelva a aplicarlo.

PRESENTACIÓN

Tambores de 55 galones (208.2 L)

Cubetas de 5 galones (18.9 L)

Garrafas de 1 galón, 4 por caja (3.8 L)

VIDA ÚTIL

La vida útil de SpecPrime en su envase original bien cerrado es de un año a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes.

LIMITACIONES

- No permita que se congele.
- No aplique sobre superficies congeladas, pinturas solubles en agua, óxido o pintura descascarada.
- No aplique donde exista presión hidrostática excesiva.
- Hasta que se coloque la capa superior, proteja la película de SpecPrime contra la suciedad y otros contaminantes de la obra.

Evite riesgos siguiendo todas las precauciones indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS), las etiquetas del producto y la literatura técnica.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia, comuníquese con el Servicio Técnico al 866-791-8700 o al 913-371-8700.

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.