FICHA TÉCNICA

VERSA ETCH EXTENDER

Sistema decorativo Versa Etch

DESCRIPCIÓN

Versa Etch Extender es un recubrimiento base agua que cumple con las normas de COV, diseñado para usarse con los retardantes de superficie Versa Etch. Aplicado correctamente, Versa Etch Extender ayuda a lograr una superficie grabada uniforme y prolonga varias horas el tiempo de remoción de Versa Etch, según las condiciones de aplicación. Versa Etch Extender es compatible con todas las profundidades de los retardantes de superficie Versa Etch.

BENEFICIOS

- Ideal para prolongar el tiempo de remoción de Versa Etch
- Base agua, cumple con las normas de COV
- Listo para usar; aplicación fácil en un solo paso
- Tiempo de secado: aproximadamente 4 horas a 70 °F (21 °C); puede ser mayor en condiciones frías y/o húmedas

APLICACIÓN

Agite bien antes de usar. El equipo de aplicación debe estar limpio y libre de materiales extraños. Se prefiere la aplicación por aspersión; se recomiendan temperaturas de aplicación superiores a 40 °F (4 °C). Aplique Versa Etch Extender a razón de aproximadamente 400 pies²/gal (9.8 m²/L) inmediatamente después de que el retardante de superficie Versa Etch haya secado; se retira junto con el retardante.

El tiempo real de remoción para lograr la apariencia deseada varía según el diseño de mezcla del concreto, las técnicas de acabado, las condiciones climáticas y la profundidad de grabado. El retardante de superficie Versa Etch puede retirarse con manguera de jardín y escoba de cerdas duras, con agua a alta presión o con una combinación de agua y tallado. Con mezclas de fraguado más rápido o en clima cálido, puede ser necesario retirar el retardante el mismo día para obtener mejores resultados, en especial con los grabados más ligeros. Consulte a un representante de SpecChem sobre las técnicas de remoción.

No espere demasiado para retirar el retardante de superficie Versa Etch. Aunque hace más lento el fraguado de la superficie del concreto, no lo detiene; si el concreto endurece demasiado, el retardante será más difícil de retirar. Se recomienda un panel de prueba con el mismo diseño de mezcla, técnica y color para determinar mejor el tiempo de remoción.

CUMPLIMIENTO/NORMAS

- Cumple con todas las normas de COV de Canadá y EE. UU., incluidas las de la EPA federal, OTC, LADCO, SCAQMD y CARB
- Contenido de COV: 100 g/L

PRESENTACIÓN

Cubeta de 5 gal (18.9 L)

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y el equipo con agua tibia y jabón antes de que el material se seque. Una vez seco el producto, use SpecChem Berry Clean u Orange Peel.

VIDA ÚTIL

La vida útil de Versa Etch Extender en su envase original bien cerrado es de 1 año a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

LIMITACIONES

- El retardante de superficie Versa Etch debe estar seco antes de aplicar Versa Etch Extender.
- No se recomienda para aplicaciones de retardante de superficie dentro de cimbra.
- No aplique a temperaturas inferiores a 40 °F (4 °C).
- Evite que se congele. No lo diluya ni lo altere de ninguna manera.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Úselo con ventilación adecuada.
- En caso de ingestión, LLAME A UN MÉDICO de inmediato. NO induzca el vómito.
- Puede causar irritación de la piel por contacto, en especial si es prolongado o repetido. En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con agua y jabón y busque atención médica si es necesario.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con agua limpia y busque atención médica si es necesario.
- Lea la SDS antes de usar el producto.

NO EXPONGA NI APLIQUE CERCA DEL FUEGO O DE LLAMAS. SOLO PARA USO EN EXTERIORES O EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.