FICHA TÉCNICA

SpecEtch

Retardante de superficie horizontal

DESCRIPCIÓN

SpecEtch es un retardante químico de superficie aplicado por aspersión, diseñado especialmente para exponer el agregado del concreto horizontal recién colado.

BENEFICIOS

- Listo para usar
- No altera el color natural del agregado ni del concreto
- No inflamable, cumple con las normas de COV
- Teñido de rojo
- Grabado típico de 1/4"–3/8" (6–10 mm)
- Recomendado para diseños de mezcla con agregado de 1/4"–1/2" (6–13 mm)

APLICACIÓN

Coloque el concreto y nivélelo con llana, regla o flota. No trabaje en exceso la superficie, ya que el agregado podría hundirse y no lograrse el resultado deseado. Para mayor textura, esparza agregado adicional sobre la superficie e incorpórelo con llana o flota, asegurándose de que cada piedra quede completamente rodeada de pasta de cemento.

En cuanto desaparezca el agua superficial, rocíe SpecEtch de manera uniforme sobre toda el área a tratar con un aspersor común de jardín, evitando charcos. La tasa normal de aplicación es de aproximadamente 150 pies²/gal (3.7 m²/L). Cubra toda el área con película plástica (de preferencia negra) y asegure los bordes. Deje curar el concreto de 12 a 24 horas, según la temperatura y otras condiciones, levantando periódicamente el plástico para revisar el fraguado del concreto en un área pequeña. El grabado típico es de 1/4"–3/8" (6–10 mm).

Una vez logrado el resultado deseado, retire el plástico por secciones y lave el concreto retardado con manguera de jardín y escoba de cerdas duras. Puede usarse una hidrolavadora para lavar la superficie y exponer el agregado; asegúrese de que la presión no sea excesiva. Enjuague el equipo con agua inmediatamente después de usarlo. Use SpecChem Surface Shine para proteger y realzar la belleza natural del agregado expuesto.

Como las condiciones de obra varían, realice siempre un panel de prueba.

RENDIMIENTO

100–200 pies²/gal (2.5–4.9 m²/L)

PRESENTACIÓN

Tambor de 55 gal (208 L); cubeta de 5 gal (18.9 L)

VIDA ÚTIL

La vida útil de SpecEtch en envases almacenados correctamente es de un año a partir de la fecha de fabricación.

LIMITACIONES

SpecEtch no debe usarse en superficies verticales. Protéjalo del congelamiento.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

PRECAUCIONES

NO CORTE NI SUELDE EL ENVASE. MANTÉNGASE ALEJADO DE FLAMA ABIERTA. SOLO PARA USO INDUSTRIAL.

La información adicional sobre precauciones, seguridad y primeros auxilios se encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.